





Groundcover Linee guida per l'utilizzo di tessuti per pacciamatura





DESCRIZIONE GENERALE

I tessuti per pacciamatura in polipropilene Don & Low sono progettati per favorire la crescita di piante sane, riducendo al minimo i tempi, gli sforzi e i costi connessi al controllo delle piante infestanti in un'ampia gamma di applicazioni in orticoltura e agricoltura.

I tessuti per pacciamatura Don & Low garantiscono l'eliminazione delle infestanti senza la necessità di ricorrere all'utilizzo di pesticidi, unita ad una perfetta traspirazione che impedisce la formazione di ristagni d'acqua. La struttura del tessuto aiuta a mantenere la temperatura del suolo e i livelli di umidità del substrato, favorendo un forte sviluppo radicale. Il prodotto garantisce una straordinaria resistenza ai raggi UV. Per informazioni specifiche sulla durata, vi invitiamo a consultare i dati relativi a ciascun prodotto.

La gamma di tessuti per pacciamatura Don & Low, in normali condizioni d'uso, è adatta per l'utilizzo con colture biologiche, note come "ecologiche". Il materiale non rilascia alcuna sostanza chimica, sia essa organica o inorganica nel suolo, durante il periodo di vita del tessuto.

INSTALLAZIONE

Prima di stendere i tessuti per pacciamatura è necessario preparare adeguatamente il terreno per garantire la corretta efficacia del controllo delle infestanti. Per fissare il tessuto, ripiegare su loro stessi tutti i bordi prima di fissarli al terreno. Ritagliare un foro di prova per il picchetto da infiggere nel terreno, quindi premere su entrambi gli strati di tessuto. Si consiglia di praticare fori a distanza di 2 metri. Una distanza maggiore tra i fori offre una maggiore sicurezza. Quando si inseriscono i picchetti di metallo, accertarsi che siano galvanizzati. Se utilizzati in tunnel a navata multipla, si consiglia di stendere prima la copertura, quindi praticare i fori per i sostegni del tunnel. La copertura dovrebbe essere fissata al suolo vicino ai pali che sorreggono il tunnel, specialmente lungo il perimetro. I tessuti per pacciamatura presentano una buona resistenza a forature e strappi e sopportano il calpestio e un traffico di materiale leggero. Tuttavia, occorrono precauzioni adeguate, quali pneumatici morbidi per il trasporto, in modo da impedire il danneggiamento del tessuto.

APPLICAZIONE DI PESTICIDI / ERBICIDI

I trattamenti chimici aggressivi non dovrebbero essere utilizzati se possono comportare un contatto con il tessuto, in quanto possono causare un prematuro danneggiamento dei sistemi di stabilizzazione del tessuto, rendendolo meno resistente agli strappi e riducendone la durata. Occorre considerare attentamente il tipo di sostanza chimica, la concentrazione, oltre alla frequenza e al metodo di applicazione.

Inoltre, non consigliamo l'esposizione a sistemi che rilasciano cloro o solfuri, in quanto l'ambiente acido da questi generato aggredisce gli stabilizzanti ai raggi UV presenti nel tessuto e può provocarne un deterioramento prematuro. In particolare, si dovrebbero evitare bruciatori che rilasciano zolfo, in ambienti in cui si utilizzano tessuti per pacciamatura in polipropilene. Le elevate temperature, l'alta umidità e una maggiore esposizione sono tutti fattori che possono aumentare il ritmo di degradazione del tessuto.

L'esposizione ai trattamenti chimici rende nulla qualsiasi dichiarazione sulla durata ai raggi UV.

ALTRI FATTORI

Altri fattori al di fuori del nostro controllo che possono avere un effetto negativo sulla performance e sulla durata del tessuto comprendono il contatto con altri materiali, esposizioni climatiche, intensità e durata della luce solare ed escursioni termiche.

Quando si taglia il tessuto, occorre eliminare ogni sfilacciatura ed estremità sfrangiata. Il tessuto dovrebbe idealmente essere tagliato e rifinito con una lama calda.

Il prodotto è in polipropilene al 100% e può essere ricidato rivolgendosi alle autorità competenti.

Per ulteriori consigli tecnici, vi invitiamo a contattare il distributore locale.

Don & Low ritiene che le informazioni ivi contenute siano aggiornate alla data di pubblicazione. Le informazioni non costituiscono parte di qualsivoglia contratto. Don & Low si riserva il diritto di modificare le specifiche o altre informazioni relative al prodotto. Don & Low declina qualsiasi responsabilità e non si ritiene passibile per informazioni fornite da terzi. Nessuna garanzia espressa o implicità è offerta in merito all'adeguatezza del prodotto per il vostro utilizzo, in quanto le condizioni ambientali e i requisiti dei clienti variano. In caso di maggiori informazioni, vi invitiamo a contattarci. I prodotti sono venduti nel rispetto dei termini e condizioni di vendita proposti dal venditore. Nessuna garanzia o risarcimento sono offerti in caso di violazione dei brevetti o di altri diritti di proprietà intellettuale.

^eDon & Low Limited, 2008. La proprietà intellettuale dei prodotti è posseduta e protetta da Don & Low o dai suoi concessionari di licenza.



Don & Low Limited Newfordpark House, Glamis Road, Forfar, Angus DD8 1FR, Scotland Telefono: +44 (0) 1307 452200 Fax: +44 (0) 1307 452201 Email: mypex@donlow.co.uk www.donlow.co.uk